

SmartTerminal ST-1275



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Dual Interface Chipkartenleser

Das ST-1275 mit gleich zwei Leseeinheiten: eine kontakt und eine kontaktlose. Die Chip-Applikationen sind besonders sicher und eignen sich für bargeldloses Bezahlen, als elektronischer Türschlüssel und vieles mehr und lässt sich bequem mit einer Hand bedienen.

Entscheidende Vorteile

- USB 2.0 - kombinierter mechanischer / kontaktloser Chipkartenleser
- "Einhandbedienbar" durch funktionsgerechte Gestaltung und stabilen Stand
- PC/SC Chipkartenleser
- Lesen/Schreiben von ISO 7816 konformen Chipkarten
- CT-API und OCF Unterstützung
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10, T=CL, Mifare
- EMV 2000 Level 1 zugelassen
- CCID kompatibel
- Kontaktlos Chipkartenleser nach ISO 14443A/B
- ICAO konform

Technische Daten:

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 90 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C



Stromaufnahme:

max. 180 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- CE 
- FCC 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Abmessungen Produkt:

ca. 105 x 70 x 12 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 145 x 90 x 35 mm

Verpackung (Ausführung):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Chipkartenleser:

- Typ: Mechanisch & Kontaktlos
- Hardware-Schnittstelle: USB
- Zulassungen: EMV 2000 Level 1
- Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10, T=CL, Mifare
- Kontaktierung: mechanischer Schleifleser und Contactless Leser nach ISO14443A, ISO14443B (gleichzeitig nutzbar)
- Software-Schnittstelle: CT-API, PC/SC, CCID
- Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten, Philips: MIFARE®, DESFire®, MIFARE ProX®, SMARTMX, i.code
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> Karte: max. 848 kBit/s
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> System: max. 12 MBit/s
- Taktfrequenz Chipkarte: 4,8 MHz
- Statusanzeige: Duo LED
- Leseabstand: < 5 cm

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Umkartons pro Palette: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	Gehäusefarbe	Verpackung (Ausführung)	Anzahl Produkte im Umkarton	Anzahl Umkartons pro Palette
1	SmartTerminal ST-1275	ST-1275UAE	schwarz	Sammelverpackung	250	8
2	SmartTerminal ST-1275	ST-1275UAE-W	schwarz	White-Box	219	6
3	SmartTerminal ST-1275	ST-1275UAF	hellgrau	Sammelverpackung	250	8
4	SmartTerminal ST-1275	ST-1275UAF-W	hellgrau	White-Box	219	6