

SmartTerminal ST-2000U



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

USB-Chipkartenleser mit Bedienfeld

Alles, was ein Chipkartenleser braucht. Die zuverlässige PIN-Eingabe durch den Klasse-2-Leser und die EMV-Zertifizierung machen das ergonomische Eingabegerät zu einer sicheren Sache. Der Alleskönner überzeugt auch aufgrund seines angenehmen Druckpunkts und Haptik. Ein Muss auf jedem Schreibtisch, wenn es um die Sicherheit nach neuestem Stand geht. Besonderer Vorteil: das ST-2000U erfüllt die strengen Anforderungen des Signaturgesetzes (SigG) und der Signaturverordnung (SigV) und bietet damit elektronischen Signaturen einen neuen Sicherheitsstandard.

Entscheidende Vorteile

- Common Criteria EAL 3+ zertifiziert für elektronische Signaturen
- Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
- Sichere PIN-Eingabe (Klasse-2-Leser)
- "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- PC/SC Chipkartenleser
- CT-API und OCF Unterstützung
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- EMV 2000 Level 1 zugelassen
- PIN-Pad mit 16 Tasten
- CCID kompatibel

Technische Daten:

Gehäusefarbe:

hellgrau

Gewicht (Produkt):

ca. 525 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 660 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C



Stromaufnahme:

max. 100 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- UL 
- CE 
- FCC 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- SmartTerminal ST-2000U
- gedruckte Kurzanleitung
- CD-ROM mit aktueller Software

Abmessungen Produkt:

ca. 150 x 92 x 55 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 195 x 154 x 67 mm

Verpackung (Ausführung):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastatur:

- Lebensdauer Standardtaste: 250.000 Betätigungen
- Beschriftungslayout: Normal
- Anzahl Tasten: 16

Chipkartenleser:

- Hardware-Schnittstelle: USB
- Zulassungen: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Kontaktierung: mechanischer Schleifleser
- Software-Schnittstelle: CT-API, PC/SC, CCID, OCF
- Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <=> Karte: 344 kBit/s

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 12
- Anzahl Umkartons pro Palette: 24

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	Verpackung (Ausführung)	Chipkartenleser Zulassungen
1	SmartTerminal ST-2000U	ST-2000UC	White-Box	EMV 2000 Level 1
2	SmartTerminal ST-2000U	ST-2000UC-R	Pretty-Box	EMV 2000 Level 1
3	SmartTerminal ST-2000U	ST-2000UCZ	White-Box	EMV 2000 Level 1, Common Criteria EAL 3+
4	SmartTerminal ST-2000U	ST-2000UCZ-R	Pretty-Box	EMV 2000 Level 1, Common Criteria EAL 3+