

Multi-Module

Multi-Modul II

Produktbeschreibung:

- Steuerung bis zu zwei Kochstellen
- Hauptsensor zum Ein-/Ausschalten des Kochfeldes
- Verriegelungssensor mit LED Anzeige
- Lokaler I/O-Sensor
- Fehlercodeanzeige
- Verwendung mit allen gängigen Glaskeramik-Arten möglich
- Sicherheitsabschaltung (Dauerbetätigung)
- Netzausfallüberbrückung
- Akustische Eingabe-Quittierung
- Drei Sensoren pro Kochstelle möglich
- Automatischer Ankochstoss
- Errechnete Restwärmeanzeige mit Speicherung nach Netzausfall
- Betriebsdauerbegrenzung
- Steuerung ist für horizontalen Einbau lieferbar
- Kochstufenanzeige einstellig 13 mm
- Zwei-/Dreikreis-Zuschaltung je Kochstelle mit LED Anzeige, optional
- Kommunikation mit Topf-/Topfgrößenerkennung, optional
- Umgebungstemperatur-Überwachung, optional
- Hauptrelais für allpolige Abschaltung, optional
- Warmhaltefunktion für alle Kochstellen, optional



Multi-Modul II

Technische Daten

Betriebs-Temperatur	0 °C bis +85 °C (105 °C auf Anfrage)
Spannungsversorgung	208 V, 240 V, 50/60 Hz
Zulassung	VDE ÜG
Relais	max. 6 Relais für Heizkreise, davon max. 2 Relais für allpolige Netztrennung, 230 V VAC/16 A optional
Anschlüsse (Faston 6,3 mm) für	Netzspannung und Heizkreise