

CHERRY SmartTerminal ST-1144



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

USB Smartcardterminal

Inteligente, firme y manejable con una mano. El SmartTerminal ST-1144 lee y escribe sus tarjetas chip con un consumo de potencia extremadamente reducido. Ya sea para controles de acceso, conexiones a redes o transacciones por Internet basadas en tarjetas chip: el SmartTerminal con conexión USB le ayuda a proteger de manera sencilla y fiable sus datos sensibles.

Ventajas decisivas

- Lector USB de smartcards de alta calidad
- compatible OmniKey 3121 (Aviator)
- compatible con USB 2.0
- Puede usarse con una sola mano gracias a un peso elevado y a un soporte estable
- Lector PC/SC de smartcards
- Protocolos: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible con CCID
- compatible con EMVco Level 1
- compatible con CAC y FIPS 201
- Conforme a TAA

Datos técnicos:

Color de carcasa:

gris claro/negro

Peso (producto):

aprox. 300 g

Peso total (con envase):

aprox. 350 g

Longitud de cable:

aprox. 1,75 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 50°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 60°C

Consumo eléctrico:

máx. 100 mA

Conexión:

- USB

Licencia de producto:

- cURus
- VDE GS
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE



Requisitos del sistema:

- Conexión USB

Paquete de distribución:

- CHERRY SmartTerminal ST-1144
- Instrucciones de uso impresas

Dimensiones (producto):

aprox. 75 x 51 x 55 mm

Dimensiones envase:

aprox. 117 x 59 x 147 mm

Envase (modelo):

White-Box

Lector de smart cards:

- Interfaz de hardware: USB
- Protocolos de tarjetas chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacto: Lector mecánico por fricción
- Interfaz de software: CT-API, PC/SC, CCID
- Ciclos de contacto: aprox. 100.000 accionamientos
- Tipos de tarjeta chip compatibles: Lee y graba todas las tarjetas ISO 7816
- Velocidad de transferencia lector <=> tarjeta: 412.903 Bit/s
- Velocidad de transferencia lector <=> sistema: máx. 12 MBit/s
- Frecuencia de reloj tarjeta chip: 4,8 MHz

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 10
- Número de cartones de envase por palé: 54

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido
1	CHERRY SmartTerminal ST-1144	ST-1144UB