

G80-3000



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Sa précision et sa fiabilité demeurent parfaites après de longues années d'utilisation.

Un clavier intemporel conçu pour un usage intensif et conforme aux plus hautes exigences. Grande durée de vie, fiabilité et sûreté de contact remarquables. A fait ses preuves des millions de fois. Le clavier PC standard G80-3000 s'appuie sur la fiable technologie MX et ses contacts à barres d'or croisées.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Assistance Codeset 3 (uniquement avec connexion PS/2) par ex. pour calculateur Unix
- Toucher parfait
- Clavier de grande qualité garantissant une saisie impeccable et répondant aux exigences les plus élevées
- Très grande durée de vie des touches
- Trois modes d'activation différents : linéaire, sensitif ou avec clic
- Compatible avec PC et Mac grâce au port USB
- Adaptateur PS/2 fourni

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

935 g

Poids total (avec emballage):

1150 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

type 15 mA

Connexion:

- USB (PS/2 via adaptateur)

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 

Configuration système:

- Connexion USB ou PS/2

Volume livré:

- G80-3000
- Mode d'emploi succinct imprimé
- Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2)

Dimensions (produit):

env. 470 x 195 x 44 mm

Dimensions emballage:

env. 500 x 255 x 50 mm

Fiabilité:

- MTBF > 80 000 heures
- MCBF > 10 milliards d'activations

Clavier :

- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 45
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:


(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Caractéristique d'activation ¹	Nombre de touches
1	G80-3000	G80-3000LPCCD-0	4025112076121	Canada	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
2	G80-3000	G80-3000LPCDE-0	4025112058530	Allemagne	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
3	G80-3000	G80-3000LPCDE-2	4025112058547	Allemagne	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
4	G80-3000	G80-3000LPCES-0	4025112058561	Espagne	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
5	G80-3000	G80-3000LPCES-2	4025112058578	Espagne	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
6	G80-3000	G80-3000LPCEU-0	4025112058585	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
7	G80-3000	G80-3000LPCEU-2	4025112061073	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
8	G80-3000	G80-3000LPCFR-0	4025112058592	France	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
9	G80-3000	G80-3000LPCGB-0	4025112058608	UK	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
10	G80-3000	G80-3000LPCGB-2	4025112061646	UK	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	105
11	G80-3000	G80-3000LPCRB-0	4025112059230	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
12	G80-3000	G80-3000LPCRB-2	4025112059247	Anglais (US) / cyrillique	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
13	G80-3000	G80-3000LPCRC-0	4025112076145	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104


Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Caractéristique d'activation ¹	Nombre de touches	
14	G80-3000	G80-3000LPCRC-2	4025112068805	Anglais (US) / chinois	noir	noir	BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)	104
15	G80-3000	G80-3000LSCDE-0	4025112058660	Allemagne	gris clair	gris clair	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105
16	G80-3000	G80-3000LSCDE-2	4025112063381	Allemagne	noir	noir	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105
17	G80-3000	G80-3000LSCEU-0	4025112058677	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104
18	G80-3000	G80-3000LSCEU-2	4025112067020	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104
19	G80-3000	G80-3000LSCGB-0	4025112058684	UK	gris clair	gris clair	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105
20	G80-3000	G80-3000LSCGB-2	4025112066290	UK	noir	noir	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	105
21	G80-3000	G80-3000LSCRC-2-	4025112073854	Anglais (US) / chinois	noir	noir	BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)	104
22	G80-3000	G80-3000LXCEU-0	4025112061806	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104
23	G80-3000	G80-3000LXCEU-2	4025112067808	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	BROWN SWITCH Point de pression (55cN)	104

1 Caractéristique d'activation:

• BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)



• BLUE SWITCH Point de pression à clic (60cN)



• BROWN SWITCH Point de pression (55cN)

